



仪器

0044 (0) 1233 730999

Ashford Instrumentation Ltd

Units 2&3 Fairview Industrial
Park Hamstreet Road
Ruckinge, Nr.Ashford Kent,
TN26 2PL

电话: 0044 (0) 1233 730999

传真: 0044 (0) 1233 731133

电子邮箱: sales@ashmst.com

“标准”气动深度计-呼吸空气（直径 150mm 至 300mm）

Ashford Instrumentation Ltd 标准 ABS 塑料外壳或黑色涂漆钢气动深度计是精密的压力计，用于潜水员深度监测或测量高压舱内的压力，能够通过位于深度计前面的调节螺钉将指针归零。

可提供 150mm、200mm、250mm、300mm 和 8.5" 的直径，标准配置直径为 6" 和 8.5" 的黑色 ABS 塑料外壳，以及直径为 200mm 和 300mm 的黑色涂漆钢外壳。标准气动深度计完全经脱脂，设计用于使用呼吸空气或富氧空气的商业潜水应用。标准气动深度计具有 0.25% 的全量程精度、易于读取的镜带表盘和刀口指针，符合最高质量和安全标准。

标准气动深度计完全经脱脂，表盘上标有红色带叉号的油壶符号和“不使用油”字样。如有需要，表盘上可包含欧洲标准 EN837-1，由于海水刻度没有国际认可值，我们制造的所有仪器海水比重值均为 1.025，此值标记在表盘上，便于现场校准。

作为标准配置，本仪器提供带下背部入口的 3 孔前法兰，但也提供面板安装夹固定和带 3 孔后法兰安装的表面安装。3 孔前法兰面板安装环形槽可以制造成一系列易于识别的鲜艳颜色，包括红色、绿色、蓝色和黄色。

客户标志或名称可以在工厂印刷在表盘上，使本产品易于标记品牌以用于 OEM 应用。



标称尺寸	150mm 至 300mm
标准量程	21、24、70、90、100、110、140、160、200、220 和 0-360MSW（双 FSW）
刻度	外圈为米/内圈为英尺，SG 1.025
清洁	完全脱脂和表盘上带叉号的油壶符号
外壳设计	带爆裂装置的标准外壳
外壳材料	ABS 塑料或黑色涂漆钢
环形槽	ABS 塑料或黑色涂漆钢
接液部件	铍铜管、黄铜块
标准安装	面板安装 3 孔前法兰，下背部连接 · 面板安装 3 孔前法兰，底部连接 · 面板安装夹固定，下背部连接 · 面板安装 3 孔后法兰，底部连接
过程连接	1/4" NPT
精度	EN837-1 的 0.25 级（0.25% 全量程偏差）
温度	环境和过程温度 -20/+60C
校准温度	20C

温度影响	校准温度约 0.3% FSD+/-10C
表盘和指针	铝合金
指针调节	通过表盘前部的螺钉进行调零
窗口	丙烯酸塑料 3mm
校准	提供完整点对点校准证书
选项 1-特殊刻度	不同量程或单一刻度
选项 2-标志表盘	表盘上印有公司名称或标志
选项 3-连接	1/4"、3/8"或 1/2 " BSP、BSPT 或 NPT
选项 4-环形槽	颜色包括红色、蓝色、绿色和黄色



www.ashfordinstrumentation.com
www.divinggauges.co.uk
www.ashfordvalves.com

