


Flexflow - 恶劣环境潜水软管和脐带

Flexflow Hose

这是终极的气体供应软管。专为要求更高压力或更大安全系数的要求应用而设计。由于其低VOC脱气特性和固体结构，该软管系列是饱和和空气潜水应用的理想选择。



该结构包括热塑性弹性芯管、高强度纱线编织加强件和粘合聚氨酯外壳。加强件的类型数量的增加，加大了该产品的工作压力，延长了在恶劣环境中的使用寿命。

型号	孔径		外径		最小弯曲半径		工作压力		爆破压力		空气中重量		海水中重量		应用
	in	mm	in	mm	in	mm	psi	bar	psi	bar	lb/ft	g/m	lb/ft	g/m	
HDF0303	3/16	4.8	0.42	10.5	1.83	46	1500	102	6000	410	0.056	83	-0.003	-5	测深
HDF0404	1/4	6.3	0.51	12.9	2.00	51	1500	102	6000	410	0.077	115	-0.007	-10	测深
HDF0306	3/8	9.5	0.74	18.8	2.5	63	1500	102	6000	410	0.165	245	-0.024	-35	供气
HDF0308	1/2	12.7	0.880	22.4	4	102	1500	102	6000	410	0.212	315	-0.058	-87	供气
HDF1308	1/2	12.7	0.880	22.4	4	102	1500	102	6000	410	0.198	295	-0.073	-108	热水
HDF0312	3/4	19	1.205	30.6	6.5	165	1250	85	5000	340	0.350	521	-0.157	-234	供气
HDF1312	3/4	19	1.205	30.6	6.5	165	1250	85	5000	340	0.325	484	-0.181	-270	热水

Flexflow 脐带




Flexflow非常适合在主钟脐带、湿钟脐带和任何比Aquaflow的产品需要更高压力的海上应用中使用。Flexflow软管和脐带产品增加了工作压力，延长了海上表面潜水应用的使用寿命。

此外，Flexflow软管和脐带产品使用UI规定的热塑性塑料和材料制造，这些材料可导致低VOC排放，以满足世界范围内严格的健康和安全管理要求。

与我们所有的软管产品一样，Flexflow在我们ISO 9000:2008的设施中制造，充分地了解产品关键性质，是所有专业潜水作业成功的关键因素。UI的设计考虑到潜水员和工作环境，致力于为全球客户提供最高质量的产品和成本效益之间的关键平衡。


UDF0302



UDF10430



UDF0105



如需更详细的信息请联系：
北京联合施特林贸易有限公司
北京市海淀区西三环北路72号院世纪经贸大厦A座2806
邮编：100048
电话：010-51798771 或 51798772
传真：+86-10-5179 8770
手机：+86-1370 130 2868
Email: mail@usfe.com.cn
网址: www.unitedsterling.com.hk