



Reflow- 气体回收软管和脐带

Reflow 软管

Reflow 软管是下一代的耐外压结构，用于气体回收和不坍塌软管。轻型潜水软管和铠装主脐带软管可用于电缆脐带或独立使用。

独特的不坍塌3/4“软管结构比传统产品具有显著优势，减少了维护需求，提高了可靠性。


这种软管的特殊设计，最大1 1/4“标称孔，可用于与潜艇救援相关的供气应用，请联系UI了解详细信息




型号	孔径		外径		最小弯曲半径		工作压力		爆破压力		空气中重量		海水中压力		坍塌压力
	in	mm	in	mm	in	mm	psi	bar	psi	bar	lb/ft	g/m	lb/ft	g/m	
HDR0208	1/2	12.7	0.81	20.5	4	102	500	35	2000	140	0.161	240	-0.058	-87	80
HDR0210	5/8	15.8	1.01	27.0	5	127	500	35	2000	140	0.252	375	-0.094	-140	100
HDR0112	3/4	19	1.30	33.0	9	230	1250	85	5000	340	0.652	970	0.087	130	1250

通常的Reflow 脐带


UDS120126



UDS51194



UDT0307



如需更详细的信息请联系：
北京联合施特林贸易有限公司
北京市海淀区西三环北路72号院世纪经贸大厦A座2806
邮编：100048
电话：010-51798771 或 51798772
传真：+86-10-5179 8770
手机：+86-1370 130 2868
Email: mail@usfe.com.cn
网址: www.unitedsterling.com.hk